

2011年6月
エックスライト株式会社

お客様へ お詫びと訂正のお願い

この度は、X-Rite 製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

下記のとおりパッケージの記載に誤りがございました。お客様には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。弊社WEBサイトにおきましては、誤りはございません。

誠に申し訳ありませんが、下記の正誤表をご確認の上、ご使用いただけますようお願い申し上げます。

i1Profiler の必要システム条件

正)

Windows®:

Microsoft® Windows® XP® 32 bit (最新のサービスパックがインストールされたもの)
Microsoft® Windows Vista® 32 または 64 bit (最新のサービスパックがインストールされたもの)
Microsoft® Windows 7® 32 または 64 bit (最新サービスパックがインストールされたもの)
1GB 以上の RAM
Intel® Pentium® IV、AMD® Athlon® XP またはそれ以上の CPU
2GB のディスク空き容量
電源付き USB ポート
1024 x 768 以上のモニタ解像度
デュアルディスプレイのサポートは、2 つのビデオカードまたはデュアルビデオ LUT をサポートするデュアルヘッドのビデオカードを必要とします。
ネットワークアダプターがインストールされており、ドライバが搭載されていること。
DVDドライブまたは、ソフトウェアのインストール、ダウンロードおよび自動更新に必要な高速インターネット接続

Macintosh®:

最新のアップデートがインストールされた Mac OS X 10.5.8 または 10.6.X
1GB 以上の RAM
Intel® プロセッサ
2GB のディスク空き容量
電源付き USB ポート
1024 x 768 以上のモニタ解像度
デュアルディスプレイのサポートは、2 つのビデオカードまたはデュアルビデオ LUT をサポートするデュアルヘッドのビデオカードを必要とします。
DVDドライブまたは、ソフトウェアのインストール、ダウンロードおよび自動更新に必要な高速インターネット接続

誤)

Windows®:

Microsoft® Windows® XP® 32 bit or Microsoft® Windows Vista® 32 or 64 bit or Microsoft® Windows 7® 32 or 64 bit, All Operating Systems should have latest Service Pack installed, 1GB RAM, Intel® Pentium® 4 or AMD® Athlon® XP or better CPU, 500 MB of available disk space, Powered USB port, User must have Administrator rights to install, uninstall the application.
Monitor resolution of 1024 x 768 pixels or higher, Internet connection required for software update.

Macintosh®:

Macintosh® Mac OS X 10.5 or 10.6 [with latest upgrade installed], 1GB RAM, Intel® CPU, 500 MB the application.
Monitor resolution of 1024 x 768 pixels or higher, Internet connection required for software update.

i1 Pro 測定器の写真

本製品の測定器は、従来の i1 Pro と同じ仕様となっております。

新ソフトウェア「i1 Profiler」のロゴを新デザインにしたことによって、i1 シリーズのイメージロゴを、順次変更する予定でございます。測定器の性能につきましては、全く違いはございません。

大変申し訳ございませんが、今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



パッケージ写真
Rev.D



同梱品
Rev.D

以上
エックスライト株式会社