



ライカ S2/ S2-P コンプリートキット キャンペーンのご案内

ライカ S2に搭載された3750万画素 45×30mmの大型CCDセンサが実現した高い解像度と色再現性。
緻密な箇所までクリアに描写しつつ、なだらかな階調のボケ味が秀逸なSレンズ。

発売以来、高い評価を得ているライカ Sシステムをより多くのお客様にご利用いただくために、ライカ Sシステムをセットにした期間限定のコンプリートキットを特別価格でご提供いたします。

セット内容

ライカ S2 または S2-P 本体*	1台
ズマリット S f2.5/70mm ASPH. (フード付き)	1本
Sシステム マルチファンクションハンドグリップ	1個
Sシステム ハンドストラップ	1本
Sシステム バッテリー	1個
Sシステム プロフェッショナルバッテリーチャージャー	1個

* ライカ S2本体にバッテリー1個付属

キャンペーン価格

● ライカ S2 コンプリートキット 価格

通常価格 3,361,890円 (税込) を

特別価格 ~~3,000,000~~円 (税込)

● ライカ S2-P コンプリートキット 価格

通常価格 3,886,890円 (税込) を

特別価格 ~~3,500,000~~円 (税込)

キャンペーン期間

2011年1月17日(月)～3月31日(木) ご発注分まで

※期間中でも限定数量なくなり次第、販売終了とさせていただきます。

※在庫状況により、商品の一部に納期をいただく場合がございます。



ライカ S2 + Sシステム マルチファンクションハンドグリップ + & ズマリット S f2.5/70mm ASPH.

ライカ S2/S2-P



ライカ S2-Pとは、
ライカ S2の液晶モニターのカバーガラスに、より傷が付きにくい、
サファイアガラスを搭載
さらに、S2プラチナサービスパック(¥420,000/税込)があらかじめ
バンドルされています。

コード番号	ライカ S2 ブラック：10801 ライカ S2-P ブラック：10802
型式	デジタル一眼レフカメラ 使用レンズ：ライカSレンズ
撮像素子	コダック社製の低ノイズCCD撮像素子 有効画素数：3750万画素(7500×5000画素) サイズ：45×30mm 画素ピッチ：6μm アスペクト比：3:2 ダイナミックレンジ：12EV 色深度：16ビット モアレフィルター：なし(モアレはデジタル信号処理により検知・除去)
ISO感度	ISO(80～1250)(マニュアルまたはオート)
記録方式	記録形式：DNG™(約75MB)、JPEG(ベーシック/ファイン) 記録媒体：コンパクトフラッシュカード(64GBまで)、 SD/SDHCメモリーカード
連続撮影	連続撮影速度：最大1.5コマ/秒 バッファメモリー：1GB(DNGで連続8コマ以上)
モニター	3.0型TFT ドット数：46万ドット 表示色：1600万色 カバーガラス：耐傷性と耐摩耗性に優れたサファイアガラス(S2-Pのみ)
インターフェイス	USB端子(USB 2.0 Hi-speed、確実な固定が可能なケーブルを付属)、HDMI端子、リモートレリーズ端子、 シンクロ接点(X接点)、SCA 3002システム対応
測光方式	多分割測光(5分割)(Multi-field metering(5 field)、中央部重点測光、スポット測光(全画面の3.5%)
露出制御方式	プログラムAEモード(プログラムシフト機能付き)、シャッタースピード優先AEモード、絞り優先AEモード、マニュアルモード
シャッター	メタルブレッド・フォーカルプレーンシャッター(内蔵) シャッタースピード：32～1/4000秒(バルブ時は最大120秒) フラッシュ同調速度：1/125秒 セントラルレンズシャッター(一部のレンズに内蔵) シャッタースピード：8～1/500秒 フラッシュ同調速度：1/500秒
フラッシュ	調光方式：TTL調光(多分割、中央部重点) 専用フラッシュにてTTLハイスピードシンクロ(最速1/4000秒)が可能 対応フラッシュユニット：ライカ SF 58、SCA 3002 アダプター(バージョン5以降) 対応のフラッシュユニット
オートフォーカス	セントラルクロスセンサー、駆動モーターはレンズに内蔵 フォーカスモード：AF、MF(マニュアルフォーカス)、マニュアル優先 オーバーライド、シングル、コンティニュース AFロックボタンによりフォーカスロックが可能
ファインダー	ペンタプリズム使用、ハイアイポイント 倍率：0.86倍 視野率：96% 視度調整範囲：-3～+1dpt. ファインダースクリーン：十字マット式(交換可能)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V、2100mAh)
本体	材質：マグネシウムダイカスト 寸法：160×120×80mm(レンズ含まず) 質量：1410g(バッテリー含む) 防塵・防滴構造
付属品	ソフトウェア(Adobe® Photoshop® Lightroom®)、バッテリー、バッテリーチャージャー、USBケーブル ※ソフトウェアは、専用サイトからのダウンロードで提供されます。コンピューターとインターネット環境およびEメールアドレスが 必要です。

ズマリット S f2.5/70mm ASPH. (フード付き)



レンズ構成	6群8枚(+1filter screen)(非球面レンズ1枚)
光学系	全群移動フォーカシング、フローティングエレメント
画角 (対角線、水平、垂直)	約42°、35.5°、24° (35mm判換算で約56mm相当)
絞り	F2.5～F22
最短撮影距離	0.5m
最大撮影倍率	1:4.7
フィルター径	82mm
寸法(最大径×長さ)	90×93mm
質量	740g

Sシステム プロフェッショナルバッテリーチャージャー



※バッテリー別売

Sシステム マルチファンクションハンドグリップ & Sシステム ハンドストラップ



お問い合わせ先

ライカカメラジャパン株式会社
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
TEL:03-5221-9501 FAX:03-5221-9502

S-System ヘルプライン

営業時間：火～土曜日 10:00～18:00
(休業日：日・月・祝日および弊社指定日)
TEL:03-6215-7033 FAX:03-6215-7073
E-mail:S-System@leica-camera.co.jp

ライカプロディーラー店



東京原宿 **ナショナル・フォト**
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-13-11 NPビル
TEL. 03-3486-7761 FAX. 03-3797-6337
<http://www.nationalphoto.co.jp>